

METABOND ATF III

SZINTETIKUS BÁZISÚ AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

FELHASZNÁLÁS

- A METABOND ATF III használható automata sebességváltók feltöltésére minden esetben, amikor GM Dexron® III teljesítményszintű folyadék használata szükséges.
- Alkalmazható kormány szerv ó-rendszerek és egyéb hidraulikus rendszerek feltöltésére is.

SPECIFIKÁCIÓK

GM	Dexron® III
ALLISON	C4-30734001
MAN	339 type V-1 (ex MAN 339 Type F)
MAN	339 type Z-2 (ex MAN 339 Type F)
VOITH	H 55.633535
ZF	TE-ML 14B, 16L
MB	236.5

ELŐNYÖK

- Magas termikus és oxidációs stabilitás jellemzi.
- Kiemelkedő kopás-, habzás- és korrózió gátló tulajdonságokkal rendelkezik.
- Üzemanyag takarékos
- Nagyon magas viszkozitási indexszel rendelkezik. Nagyon hideg külső hőmérséklet esetén is folyékony marad, és így tökéletes működést biztosít.

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK

METABOND ATF III	Mértékegység	
Sűrűség 15°C-on	Kg/m ³	867
Szín	-	Piros
Viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	36
Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	7,2
Viszkozitási index	-	169
Folyáspont	°C	-55

A táblázatban megadott adatok jellemző középértékek.

Ha a kenőanyag használata az ajánlásaink vagy a felhasználási útmutatók alapján történik, nincs különleges kockázat

Műszaki adatlap
2013. augusztus