

# ***METABOND 2T FÉLSZINTETIKUS kétütemű motorolaj***

## **Műszaki információs adatlap**

**Kiváló minőségű fél szintetikus kétütemű motorolaj. Kiváló kenést biztosít a csapágyaknak, csökkenti a dugattyúkopást. Védi a motor belsejét a káros lerakódásoktól.**

### **FELHASZNÁLÁS**

Előkeverő ill. olajbefecskendező rendszerekhez egyaránt alkalmazható. Valamennyi kétütemű motorkerékpárhoz, robogóhoz, kerti kisgéphez, valamint személygépkocsik kétütemű motorjához alkalmazható. Az olaj-benzin keverési arány megválasztásához a gépkönyv előírásait kell követni.

### **SPECIFIKÁCIÓK**

API TC, JASO FC, ISO L-EGD

### **JELLEMZŐ ADATOK**

Viszkozitás 40-C-fokon mm <sup>2</sup> /s	6,5-nél nagyobb
Sűrűség 20-C-fokon, g/cm <sup>3</sup>	0,875
Lobbanáspont, C-fok	70 fölött (PN-75/C-04009)
Öngyulladási hőmérséklet:	200 0C fölött
Oldódás vízben:	nem oldódik
Gőznyomás (20 0C) :	nehezebb, mint a levegő
Gőzsűrűség:	nehezebb, mint a levegő
Oldhatóság:	szénhidrogénekben és más szerves oldószerekben
Tűzbiztonsági besorolás:	III.
Folyáspont, C-fok	nem nagyobb, mint -30
Oldószer tartalom: %	nem nagyobb, mint 20

A táblázatban megadott adatok jellemző középértékek.