

# **METABOND MULTI EP 2 zsír**

LÍTIUM/KÁLCIUM BÁZISÚ KENŐZSÍR EXTREME PRESSURE ADALÉKKAL

## **Műszaki információs adatlap**

### **FELHASZNÁLÁS**

- A METABOND MULTI EP 2 lítium/kalcium bázisú kenőzsír használata elsősorban nagy terhelésű csapágyaknál javasolt.
- Használható -25°C és 120°C közötti hőmérséklettartományban.
- Nyomás alatti kenési rendszerekben is alkalmazható.

### **TULAJDONSÁGOK**

- Kiváló mechanikus stabilitás jellemzi.
- Előnyös tulajdonságait nagy és lökésszerű terhelés mellett is megőrzi.
- Ellenáll az oxidációnak.
- Nagyon jó Extreme Pressure és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
- Meggátolja az alkatrészek korrózióját.
- Tökéletes kenést biztosít víz jelenlétében is.
- Jó szivattyúzhatóság jellemzi.
- Nem tartalmaz nehézfémeket.

### **JELLEMZŐ ADATOK**

Jellemzők	MULTI EP2
Szappan/Sűrítő:	litium/kalcium
Szín:	halvány barna
Állag:	egyenletes
Fizikai állapot 20°C-on:	szilárd
Oldódás vízben:	oldhatatlan
Cseppenéspont:	>185 °C
Penetráció: 25 °C-on:	265-295 (0,1mm)
Kinematikus viszkozitás (40°C):	150 mm <sup>2</sup> /s
NLGI fokozat:	2

A megadott jellemző adatok tájékoztató jellegűek.

### **SPECIFIKÁCIÓK**

ISO 6743-9: L-XBCEB 2

DIN 51 502: KP2K-25

Műszaki adatlap  
2013. augusztus