

METABOND TOP 5W40

Szintetikus „New Formula” technológiával előállított, magas teljesítményszintű motorolaj benzín- és dízelüzemű motorokhoz.

FELHASZNÁLÁS

A legkorszerűbb benzín- és dízelüzemű motorokhoz

A legnehezebb körülmények között is

Sportos vezetéshez

Minden évszakban használható

- Korszerű benzín- (többszelepes, turbófeltöltésű) és dízelmotorokhoz (szívó és turbófeltöltésű), személygépkocsikban és könnyű haszonjárművekben egyaránt.
- Tökéletes kenést biztosít városi, országúti és autópálya közlekedésben egyaránt, a legnehezebb körülmények között is.
- Minden vezetési stílus esetén alkalmazható, de különösen ajánlott sportos vezetés és nagy fordulatszámú használat esetén.
- Kifejezetten a motorgyártók nyújtott olajcsereperiódusainak figyelembevételével lett kifejlesztve.

SPECIFIKÁCIÓK

Nemzetközi szabványok

Gyártói jóváhagyások

- ACEA 2004 A3/B4
- API SL/CF
- VOLKSWAGEN VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
- MERCEDES BENZ 229.3 (MB, Chrysler)
- PORSCHE A40

ELŐNYÖK

Optimális teljesítmény

Megkönnyíti a hidegindítást

Hosszabb motorélettartam

Hosszabb olajcsereperiódus

- Megvédi a motort a túlzott kopástól, kiemelkedő védelmet nyújt a vezérlés alkatrészeinek
- Kiváló termikus stabilitás és oxidációgátló tulajdonságok jellemzik.
- Hidegindításkor azonnal tökéletes kenést biztosít, meghosszabbítva ezzel a motor élettartamát.
- A motorgyártók előírásainak figyelembevételével biztosítja a megengedett leghosszabb csereperiódusokat.

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK

METABOND TOP 5W40	Mérési módszer	Mértékegység	5W40
Sűrűség 15°C-on	ASTM D1298	kg/m ³	854
Viszkózitás 40°C-on	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	87
Viszkózitás 100°C-on	ASTM 445	mm ² /s (cSt)	14,3
Lobbanáspont, Cleveland	ASTM D92	°C	220
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-36
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10

A táblázatban megadott adatok jellemző középértékek

Műszaki adatlap

2013. augusztus