

METABOND UNI

15W40

Magas teljesítményszintű, ásványbázisú motorolaj vegyes járműparkkal rendelkező flották számára.

FELHASZNÁLÁS

Elsősorban haszonjármű dízel-
motorokhoz

Városi, országúti és autópálya
közlekedéshez

Idősebb motorokhoz is

– Motorolaj vegyes járműflottákhoz. Egyaránt alkalmazható haszongépjármű feltöltés nélküli vagy turbófeltöltéses dízelmotorokban és személygépkocsik benzinmotorjaiban is. Különösen ajánlott mezőgazdasági- és földmunkagépekhez.

– Tökéletes kenést biztosít nehéz körülmények között is: terítőforgalom, útépítés, betakarítás, stb.

– Ajánlott Euro 2-es és egyéb idősebb motorokhoz is.

SPECIFIKÁCIÓK

Nemzetközi szabványok

– ACEA E2
– API CG-4/SJ

Motor gyártók jóváhagyásai

– MAN 271
– MERCEDES MB 228.1
– VOLVO VDS
– MACK EO-L

ELŐNYÖK

Magas műszaki színvonal

– Magas szintű védelmet nyújt a kopás ellen minden üzemelési körülmény esetén és így hosszú motorélettartamot biztosít.
– Jó detergens és diszpergens tulajdonságokkal rendelkezik.
– Jó oxidációs stabilitással rendelkezik.

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK

| UNI | Mértékegység | 15W40 |
|----------------------|--------------------------|-------|
| Sűrűség 15°C-on | Kg/m ³ | 887 |
| Viszkozitás 100°C-on | mm ² /s (cSt) | 14 |
| Viszkozitási index | | 131 |
| Lobbanáspont | °C | >200 |
| Folyáspont | °C | -30 |
| T.B.N. | mgKOH/g | 9,2 |

A táblázatban megadott adatok jellemző középtértékek.

Ha a kenőanyag használata az ajánlásaink vagy a felhasználási útmutatók alapján történik, nincs különleges kockázat